

PORTES DE GARAGE ENROULABLES



Rapidité et simplicité de pose, bonne occultation, manœuvre aisée et surtout robustesse du système font de la porte de garage à enroulement une solution nettement supérieure au principe d'enroulement.



Contrôle de l'horizontalité du sol




Emboîtement des coulisses dans le coisson



Présentation de la porte devant l'ouverture du garage



Vérification de l'aplomb des coulisses



Fixation au mur

Disponible avec ou sans coffre à pans coupés, la compacité de la porte de garage **NFP** donne un gain de place sur les murs comme au plafond.

Equippées de manœuvre motorisée, manœuvre de secours, nos portes de garage à enroulement sont exclusivement en lames alu. Les modèles avec télécommande comportent en sus une barre palpeuse.

La gamme offre, en plus de sa qualité, l'avantage d'une fabrication vraiment sur mesure, en toutes dimensions, y compris les plus grandes possibles.

Avec finitions et coloris au choix, lames hublot ou lames ventilées en tout emplacement du tablier et nombre d'accessoires, les portes signées **NFP** s'adaptent aisément à toute demande.

TYPE DE LAME ALU 77

Alu 77 blanc



Alu 77 gris



Alu 77 bois foncé



Alu 77 marron



CARACTÉRISTIQUES

- Lames de 77 mm double paroi, injectées de polyuréthane (toujours avec embout nylon) largeur maxi 4 500 (autres dimensions nous consulter).
- Coffre à pans coupés en aluminium laqué de faible encombrement (0,25 x 0,25 pour une porte standard de 2 x 2,40 m)
- Coffre monobloc : 3 m de hauteur maxi (tout compris)
- Barre palpeuse obligatoire si télécommande et accès direct sur la voie publique
- Motorisation tubulaire 220 V insérée dans le coffre (pour utilisation non intensive, maxi 15 manœuvres par jour)
- Anti-soulèvement fourni d'origine

Les moteurs sont réglés en usine. Éléantes en version lames aluminium ou sécurisante en version lames acier, les portes de garage enroulables offrent une bonne isolation thermique et une réelle stabilité dimensionnelle.

Toute nos portes ont l'agrément européen
CSI EN13241-1

OPTIONS (en supplément)

- Armoire de commande
- Récepteur de télécommande embrochât-elle
- Émetteur de commande (1 fonction)
- Débrayage manuel amovible
- Sécurité optimisée par des anti-soulèvement sur l'axe et un anti-écrasement par barre palpeuse
- Contacteur à clés extérieur
- Bouton poussoir intérieur
- Lames basses ventilées
- Lames vitrées
- Émetteurs supplémentaires
- Commande de secours extérieure (protégée par un coffret à clefs)
- Manivelle
- Feux de sécurité clignotant signalant le début et la fin de la manœuvre. Kit complet (capot, socle, câbles d'alimentation et ampoule)



Toutes nos coulisses comportent joints de frottement et joint brosse d'étanchéité.



Les lames ventilées favorisent l'aération constante du local et combattent les odeurs.



Les lames vitrées sécurisent les déplacements dans le garage fermé.